


PREMIUM METAL-GUARD

VCI-korroosionestokalvo 100 µm

**DAUBERT
CROMWELL**

Kuvaus



Premium Metal-Guard on turvallinen ja tehokas VCI-korroosionestokalvo, joka on suunniteltu suojaamaan metalliosia valmistuksen, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Premium Metal-Guard-polyeteenikalvon korroosionestoteknologia tarjoaa pitkäaikaisen suojan kosteuden, suolan ja muiden epäpuhtauksien aiheuttamaa korroosiota vastaan. Kalvo on läpinäkyvä ja kestävä, sillä on hyvä repeämislujuus ja sen ainutlaatuinen sininen väri ilmaisee sen olevan laadukas Daubert Cromwell -tuote.

Saatavana tasokalvona, säkkeinä, suljettavina pusseina, putkikalvona, räätälöityinä ratkaisuinä mittojen mukaan. Saatavana on myös muita paksuus- ja lujuusversioita.

Ominaisuudet



Daubert Cromwellin hyväksi havaittu korroosionestoteknologia

- Suojaa monenlaisia rautametalleja ja muita metalleja
- Erinomainen suoja öljyä, vettä ja kosteutta vastaan
- Hajuton, myrkytön, kierrätettäv
- Lämpösuljettava, hyvä repeämislujuus
- Suojaa korroosiolta vähintään 24 kuukautta kuivissa olosuhteissa
- Turvallinen ja helppokäyttöinen; ei vaadi erikoiskäsittelyä
- Osat pysyvät puhtaina, kuivina ja käyttövalmiina; ei tarvetta puhdistukselle tai ylimääräiselle työllervaa öljyn, rasvan ja perinteiset korroosionestotavat
- Täyttää RoHS-vaatimukset, OEM-hyväksytty Saatavana rullana ja arkkeina; erikoiskoot tilauksesta
- Yhteensopiva muiden Daubert Cromwellin VCI-tuotteiden kanssa.

Tyypilliset käyttökohteet



Kuljetukseen, vientiin ja varastointiin

- Moottorien suojasäkit ja suojukset
- Vuoraukset lavoihin, laatikoihin ja säiliöihin
- Pussit laakereiden, mäntien, hammaspyörien, jarruosien ja muiden pienten osien suojaamiseen
- Väliarkit ja kääremateriaalit levyosien, runkojen ja ovien suojaamiseen kuljetuksen aikana.
- Räätälöidyt säkit ja pussit nokka-akseleille, kampiakseleille, karoille
- Laakerit, hammaspyörät, jarruosat, nokka-akselit, kapiakselit, kytkimet

Pakkaajien tulee aina käyttää käsiineitä käsitellessään metalliosia. Kalvoon käärittävien osien tulee olla puhtaita, eikä niissä saa olla sormenjälkiä. Pakkaa puhtaat tuotteet mahdollisimman nopeasti. Aseta osa enintään 30 cm:n etäisyydelle Premium Metal-Guard-kalvosta.

Saatavana putkikalvona, tasokalvona, pusseina, säkkeinä ja suojuksina. Vakioväri Daubert®-sininen, tilauksesta saatavana vihreä, vaalea punaruskea, kirkas ja mukautetut värit. Myös brändi logo mahdollinen.

TEKNOMA

Fyysiset ominaisuudet

Fyysinen ominaisuus			Tyypillinen arvo	
	Yksikkö	Tyypillinen arvo		ASTM-testi
Paksuus	µm	100		D-645
Puhkaisulujuus	kPa	138		D-3786
Pudotuspaino	gf	220		D-1709
		Koneensuunta	Poikkisuunta	
Repäisylujuus	N/ply	4,71	8,63	D-1922
Vetolujuus	MPa	15,2	14,2	D-882
Venymä	%	455	470	D-882
Suojausaika				
Säilytettäessä kuivissa sisätiloissa			24 kuukautta	
Metalli	Suojaus			
Teräs, AISI 1010	Suojaus			
Valurauta	Suojaus			
Messinki	Suojaus			
Pronssi, sis laivapronssi	Suojaus			
Kupari	Suojaus			
Kadium ja kadmiumpinnoite	Suojaus			
Ruostumaton teräs, kaikki	Suojaus			
Sinkki ja valkometalli	Suojaus			
Kuuma- ja sähkösinkitty	Suojaus			
Kromi ja kromattu	Suojaus			
Nikkeli ja nikkelöity	Suojaus			
Tinaus	Suojaus			

Varastointi

Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, jossa tuote ei altistu suoralle auringonvalolle. Älä säilytä ulkona äläkä ympäristössä, joka on hyvin kostea tai jossa lämpötila on yli 27 °C.

Varastointiaika

Vähintään 36 kuukautta toimituspäivästä, kun tuote säilytetään alkuperäisessä Daubert Cromwellin kuljetussäiliössä eikä sitä varastoida kosteassa tai kuumassa ympäristössä tai ulkotiloissa. Säilyttäminen näiden ehtojen vastaisesti mitätöi nämä tiedot.

Hyväksynnät

RoHS, Kierrätettävä, OEM-hyväksytty, TRGS 615, TL 8135.
Listattu sotilaskäyttöön hyväksytyksi pakkaukseksi ARDEC-piirustuksen 13027484 mukaisesti.



Takuu

Tämän julkaisun paikkansapitävyys julkaisuuhetkellä on pyritty varmistamaan kaikin kohtuullisin toimin. Julkaisun jälkeen tehdyt muutokset saattavat vaikuttaa tietojen tarkkuuteen. Tämä tekninen tietosivu koskee vain tätä tuotetta. Ennen kuin käytät tuotetta, tarkista käyttöturvallisuustiedotteen tiedot mahdollisista riskeistä sekä tuotteen käyttöparametreista. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen suorituskyvystä eikä näiden tietojen tarkkuudesta eikä myönnä niille mitään nimenomaista tai implisiittistä takuuta, mukaan lukien takuut myynti-kelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

T **TEKNOMA**