

TUOTEESELOSTE

CONTROX 504

Maalinpoistoaine ilman kloorattuja hiilivetyjä

Käyttökohteet:

Controx 504 on korkean kiehumispisteen omaava organinen maalinpoistoaine. **Controx 504** liuottaa kovettuneita pinnotteita rauta- ja teräsosilta, jossain tapauksissa myös alumiini- ja punametalliosilta.

Ominaisuudet:

Controx 504 liuottaa huoneenlämmössä kovettuneita maaleja ja jauhemaaleja riekaleina rauta- ja teräspinnoilta. Maalinpoisto aika riippuu maalin tyypistä ja kalvonpaksuudesta, ja on selvitettävä pienellä kokeella etukäteen. Herkillä metalleilla kuten alumiini- tai punametalliosilla pinnan syöpyminen tai tummentuminen on mahdollista. Mikäli näitä halutaan käsitellä, on metallin tummuminen testattava kokeella.

Käyttö:

Tuotetta käytetään sellaisenaan kastomenetelmissä. Säiliö on tehtävä ruostumattomasta teräksestä ja siinä on oltava tiiviisti sulkeutuva kansi. Irronnut maali kertyy suurimmaksi osaksi maalinpoistoaltaaseen, tästä syystä allasta on suositeltavaa suodattaa. Puhdistetut kappaleet on huuhdeltava vedellä. Huuhteluvettä ei saa päästää maalinpoistokylpyyn. Hajua voi estää käyttämällä 3-5 cm **Suojakalvo P** – kerrosta.

Tekniset tiedot:

Muoto:	Väritön neste
Tiheys (20 °C):	1.080 ± 0.01 g/cm ³
Leimahduspiste:	n 67 °C
pH-arvo 1 %:	n 3.0
VOC-määrä	19 p-% (20 °C)

Säilyvyys:

24 kk säilytys -10 - +30 °C

Käyttöturvallisuus:

Katso käyttöturvallisuustiedote

Hävytys:

Tuote on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Rev. 170114/ 12.18