

TUOTEESELOSTE

CONTROX E 162

Orgaaninen kylmä- ja kuuma-maalinpoistoaine

Käyttökohteet:

Controx E162 on orgaaninen maalinpoistoaine joka soveltuu raudalle, teräkselle, alumiinille sekä muille kevytmetalleille. Käytetään maalin tyypistä riippuen joko kuumana tai kylmänä.

Ominaisuudet:

Controx E 162 liuottaa verkkoutuneita märkä- ja pulverimaaleja kuten polyesteri, polyuretaani, sekä muita.

Käyttö:

Suihku- ja kastolaitteissa
Käyttölämpötila yleensä 60-80 °C, joskus maalityypistä riippuen 20-50 °C.
Käytetään toimitusmuodossaan.
Tarvittava maalinpoisto-aika ja korroosionkesto on selvitettävä kokeella etukäteen.

Kylvyn seuranta:

Kylvyn pitoisuus määritellään titraamalla 0,1 mol/l kloorivetyhapolla.

Näyte	5 ml kylpyä + 50 ml vettä
Indikaattori	Fenolftaleini
Kulutus	noin 24 ml 0,1 mol/l HCl-liuosta

Kun maalinpoistoteho laskee suosittelemme **Controx EB 313** käyttämistä. 10% **Controx EB 313** lisäys nostaa titrausarvoa noin 10 ml.

Tekniset tiedot:

Muoto	Väritön neste
Tiheys:	1,07 g/cm ³
Leimahduspiste	yli 96 °C
pH-arvo (1%)	10,3

Säilyvyys:

24 kk säilytys +5 - +50 °C

Käyttöturvallisuus:

Katso käyttöturvallisuustiedote

Hävitys:

Tuote on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.