

TUOTEESELOSTE

CONTROX EB 313

Maalinpoiston tehostaja Controx E 162, sekä muille orgaanisille maalinpoistoaineille

Käyttökohteet:

Maalinpoistotehon hiipuesssa voidaan Controx E 162 sekä muita alkaalis-orgaanisia maalinpoistoainekylpyjä tehostaa Controx EB 313 avulla. Lisäysmäärä perustuu maalinpoistoaineen titraukseen ja on yleensä 5-20 % kylvyn tilavuudesta. On suositeltavaa poistaa altaan pohjalta sakka ennen tehostajan lisäämistä. Maalinpoistokylpyyn ei saa joutua vettä. Vesi aiheuttaessaa kylvyn tehon häviämisen ja aluminiosille korroosiota

Kylvyn seuranta:

Kylvyn pitoisuus määritellään titraamalla 0,1 mol/l kloorivetyhapolla.

Näyte

5 ml kylpyä + 50 ml vettä

Indikaattori

Fenoliftaleini

10% **Controx EB 313** lisäys nostaa titrausarvoa noin 10-13 ml.

Tekniset tiedot:

Muoto	Keltainen neste
Tiheys:	1,15 g/cm ³
Leimahduspiste	yli 96 °C
pH-arvo (1%)	12,8

Säilyvyys:

24 kk säilytys +5 - +50 °C

Käyttöturvallisuus:

Katso käyttöturvallisuustiedote

Hävitys:

Tuote on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.