

TUOTESELOSTE

Custos 10-27

Korroosiosuojaöljy

- Käyttökohteet:** Korroosionestoöljy teräkselle, valulle ja kevytmetallille
Aseöljynä
- Ominaisuudet:** Öljymäinen suojakalvo
Veden syrjäyttävä
Täyttää ZF B952 vaatimukset
- Käyttö:** Käytetään toimitusmuodossaan kasto-, ruiskutus
ja virtausprosessissa
- Poistaminen:** Orgaanisella liuottimella esim. HAKUTEX-tuotepiheestä tai
emäksisellä pesuaineella esim. HAKUPUR-tuotepereestä.
- Tekniset tiedot:**
- | | |
|---|----------------------------------|
| Muoto: | ruskea, läpinäkyvä neste |
| Tiheys: | 0,888 g / cm ³ ± 0,01 |
| Leimahduspiste: | yli 150 °C |
| Viskositeetti (40 °C): | noin 9 mm ² /s |
| Korroosionsuojakesto: | 6-12 kk (sisätiloissa) |
| Korroosiosuoja:
DIN 9227 mukaan
(Suolasumutesti) | noin 50 tuntia |
| DIN EN ISO 6270-AHT mukaan
(veden tiivistymistesti) | noin 30 sykliä (720 tuntia) |
- Säilyvyys:** 24 kk +5 - +30 °C, säilytetään suljettuna kuivassa.
- Käyttöturvallisuus:** Katso käyttöturvallisuustiedote
- Hävitys:** Tuote on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Rev. 080618/ 1.19