

# TUOTESELOSTE

## CUSTOS 70-150 T

Suoja-aine

**Käyttökohteet:**

- Metalli- ja maalattujen pintojen suojaukseen.
- Suojaaksi graffiteja vastaan.
- Liikennemerkkien suojaaksi ilmaston vaikutuksia vastaan

**Ominaisuudet:**

- Ei sisällä liuotainaineita
- Korkealaatuinen, läpinäkyvä, vahamainen, pitkäaikainen suojakalvo.
- Painepesurilla tai vesipohjaisella pesuaineella helposti poistettavissa oleva suojakalvo.
- Erittäin hyvät korroosiosuojaominaisuudet, myös ulkosäilytyksessä.
- Ohentaminen demineralisoidulla vedellä mahdollista.

**Käyttö:**

- Ensisijaisesti toimitusmuodossaan ruiskuttamalla.
- Myös toimitusmuodossaan siveltimellä tai telalla.
- Tuotetta voidaan käyttää vesiverhokaapissa. Tuotteen liimamaisuus häviää veden kovuuden ollessa yli 20 °dH.
- Kuivumisaika 20 °C:ssa noin 30-60 minuuttia, 8-12 tunnin jälkeen suoja ilmaston vaikutuksia vastaan.

**Tekniset tiedot:**

Muoto:	Vaalea-beige viskoosi neste
Tiheys:	0,87± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
dynaaminen viskositeetti (20 °C)	
dPas/ Haake Viscotester VT-02	8-20
Kiintoainepitoisuus	n. 23%
pH-arvo (10%)	10,0±0,5

korroosiosuojaominaisuudet (30µ kuivakalvoa, teräs RR-St13)

suolasumutesti EN ISO 9227	yli 48 tuntia
kosteustesti DIN EN 6270-2 CH	yli 240 tuntia
Ulkotiloissa katon alla	yli 12 kuukautta

**Säilyvyys:** 12 kk +5-+30 °C, säilytettävä kuivassa suljettuna. Varastoi-  
taessa pidempään, on tuotetta sekoitettava ennen käyttöä.

**Käyttöturvallisuus:** Katso käyttöturvallisuustiedote