

TUOTESELOSTE

CUSTOS 618

Korroosiosuoja-aine

- Käyttökohteet:** Teräs- ja valukappaleiden korroosiosuojaukseen.
Tiiviystarkastukseen.
Neutraalien pesuaineiden korroosiosuojan parantamiseen.
Käytettäessä ennen maalausta kaikki parametrit on tarkistettava valmistajan laboratorion kanssa.
- Ominaisuudet:** Kevyesti kostuttavat ominaisuudet.
Vähentää metallikompleksien muodostumista.
Muodostaa kuivussa vähäisesti jäämiä
- Käyttö:** Ruisku- ja kastomenetelmät:
Pitoisuus 1-4% teräkselle
3-6% valuraudalle
Lämpötila Huoneenlämmöstä 60 °C asti
Käsittelyaika 1-5 minuuttia
Demi-veden käyttö vähentää läiskien muodostumista.
- Kylvyn seuranta:** Titraamalla pH-mittarin avulla:
Näyte 50 ml kylpyä
Mittaliuos 0,1 mol/l HCl-liuos
Loppupiste pH 4,6
Titrauskerroin 0,152
- Titraamalla indikaattorivärin avulla:
Näyte 50 ml kylpyä
Indikaattori Bromifenolisinen (sinisestä keltaiseen)
Mittaliuos 0,1 mol/l HCl-liuos
Titrauskerroin 0,101 (hanaveteen tehty kylpy)
0,132 (demi-veteen tehty kylpy)
- Tekniset tiedot:** Muoto Väritön, kirkas
Tiheys: 1,015± 0,01 g/cm³
pH-arvo (tuote) 11,9 ±0,4
pH-arvo (1%) 10,6±0,4
- Säilyvyys:** 24 kk +5 - +50 °C, säilytetään suljettuna kuivassa.
- Käyttöturvallisuus:** Katso käyttöturvallisuustiedote
- Hävitys:** Tuotteen jättekoodi 070604.
Tuote on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Rev. 160113/ 12.18