

TUOTEESELOSTE

RASVANPOISTOTEHOSTIN 200-4

Kasto- ja ruiskupesun rasvanpoistotehostin

- Käyttökohteet:** Emäksisiin rasvanpoistokylpyihin
Happamiin peittaus- ja fosfointikylpyihin
- Ominaisuudet:** Parantaa kostutusta ja liankantokykyä
Edesauttaa tasalaatuisemman pinnan muodostumista
peittauksessa ja pesussa
- Käyttö:** 0,1-0,5% kylvyn tilavuudesta tarpeen mukaan. Jatkotoimista
annostusta pumpulla suositellaan.
- Tekniset tiedot:**
- | | |
|--------------|------------------------------------|
| Muoto | Kellertävä neste |
| Tiheys | 1,045 ± 0,02 g/cm ³ |
| pH-arvo (1%) | 8,0 ± 0,5 |
| sameuspiste | 40 °C (1% ionivaihdettuun veteen) |
- Pesuaineasetus 648/2004/EY mukainen merkintä:
Sisältää ≥30% ei-ionisia tensidejä
Sisältää ≥5 - <15% kationisia tensidejä
- Säilyvyys:** 24 kk +5 - +50 °C, säilytetään suljettuna kuivassa.
- Käyttöturvallisuus:** Katso käyttöturvallisuustiedote
- Hävitys:** Tuotteen jättekoodi 070601. Tuote on hävitettävä paikallisten
viranomaisten ohjeiden mukaisesti.