

TEKNINEN TUOTESIVU

Binol Cut 115 EP

ESTERIPOHJAINEN LEIKKUUÖLJY VAATIVAA METALLINTYÖSTÖÖN

Erittäin suorituskykyinen esteripohjainen leikkuuöljy, joka perustuu edistykselliseen esteriteknologiaan ja uusiutuviin raaka-aineisiin. Korkeapolaariset lisäaineet yhdistettynä EP-lisäaineistukseen, antavat optimaaliset kostutus- ja voiteluominaisuudet sekä varmistavat korkean pinnanlaadun ja pidentävät työkalun käyttöikää.

Tuote käytetään sellaisenaan.

Käyttöalue

Vaativat matalanopeuksiset työstöt, jotka edellyttävät erittäin hyvin voitelevaa öljyä. Tuotetta käytetään kierteitykseen, poraukseen, aventamiseen jne.

Materiaalit: valurauta, teräs, runsasseosteinen teräs, ruostumaton teräs, titaani.

Käyttösuositukset

Tuote levitetään yleensä pensselillä tai voitelukannulla.

Käsittely ja varastointi: +5...+40 °C. Säilytettävä kuivissa olosuhteissa ja suojattava ääriämpötiloilta.

Tämän tuotteen suositeltu säilyvyysaika: yli 24 kk.

Täytettäessä järjestelmää uudelleen, suosittelemme kaikkien öljyn kanssa kosketukseen tulevien osien huolellista puhdistusta ennen täyttöä.

Suositukset, joilla taataan optimaalinen öljyn laatu ja kestoikä:

- Vältä tuotteen saastuttamista vedellä
- Minimoi vesipitoisten työstö- tai pesunesteiden läsnäolo
- Minimoi vuotoöljyjen läsnäolo (hydrauli-, johdeöljyt ym)
- Käytä suodatukseen sopivaa laitetta
- Vältä ylikuumenemista

Ota yhteyttä Teknoman myyntiin jos tarvitset lisätietoa.

Edut

- Pidempi työkalun kestoikä mahdollistaa korkeamman tuottavuuden
- Alhainen kulutus
- Vähäinen öljysumu
- Puhtaampi työympäristö
- Hyvä ihoystävällisyys

Terveys, turvallisuus ja käsittely

Tarkista käyttöturvavaroituksesta (KTT) tuotteen säilytys-, käsittely- ja hävitysohjeet. Tuotteen säilytys-, käsittely-, käyttö- ja hävitystavat eivät ole toimittajan hallittavissa, eikä toimittaja ota vastuuta toimivuudesta, mahdollisesta vammasta tai vahingosta näihin ehtoihin liittyen.

Ominaisuudet

OMINAISUUS	TYYPILLINEN ARVO	YKSIKKÖ
Ulkoasu / Väri	Keltainen/punertava	[-]
Viskositeetti	105	mm ² /s@40°C
Tiheys	900	kg/m ³ @20°C
Leimahduspiste (COC)	>170	°C
Jähmepiste	-6	°C

T TEKNOMA

Valmistaja on parhaansa mukaan varmistanut dokumentin oikeellisuuden. Tiedot saattavat muuttua mahdollisten tuotemuutosten johdosta. Tämä tuotetieto pätee ainoastaan kyseiselle tuotteelle. Ennen käyttöä, tarkista käyttöturvallisuustiedotteesta terveysriskit ja tuotteen turvallisen käytön ohjeet. Tiedot eivät kuitenkaan ilmaise tai sisällä mitään takuuta kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai mitään muuta takuuta koskien näiden tietojen paikkansapitävyyttä. [10231]

