

CUT-MAX® 903-22

LEIKKUÖLJY

CUT-MAX® 903-22 on öljy, joka perustuu Syn2Oil-tekniikkaan, jossa on erittäin vähän aromaattisia komponentteja. Kyseinen perusöljy tarjoaa huomattavia etuja ominaisuuksien suhteen. Leimahduspiste, ilman erottuminen, vaahtoamattomuus, tuoksu ja väri ovat huomattavasti parempia kuin perinteisillä öljyillä. Yhdistelmä polaarisia, paineenkesto- ja kulumisenkesto-lisäaineita antavat öljylle erinomaisen suorituskyvyn. Öljyllä saavutetaan erinomainen pinnanlaatu. CUT-MAX® 903-22 ei sisällä klooria eikä raskasmetalleja (sinkki).

Käyttöalue

CUT-MAX® 903-22 on korkean suorituskyvyn yleisleikkuuöljy keski- ja korkeaseostetuille teräksille, valuraudalle ja alumiinille.

CUT-MAX® 903-22 soveltuu kaikenlaiseen hammaspyörän koneistukseen, automaattisorkkukseen sekä kevyeen ja keskiraskaaseen aventamiseen.

Suosittelut käyttökohteeseen

Täytettäessä järjestelmää uudelleen, suosittelemme kaikkien öljyn kanssa kosketukseen tulevien osien huolellista puhdistusta ennen täyttöä.

Suosituksia, joilla taataan optimaalinen öljyn laatu ja kestoikä:

- Vältä tuotteen saastuttamista vedellä
- Minimoi vesipitoisten tööstö- tai pesunesteiden läsnäolo
- Minimoi vuotoöljyjen läsnäolo (hydrauli-, johdeöljyt ym)
- Käytä suodattamiseen sopivaa laitetta
- Vältä ylikuumenemistä

Ota yhteyttä Teknoman myyntiin, jos tarvitset lisätietoa.

Edut

- Kustannussäästöt: pidempi työkalujen kestoikä korkean EP-lisäaineistuksen johdosta
- Kustannussäästöt: korkeampi tuottavuus erinomaisen voitelevuuden johdosta
- Kustannussäästöt: pienempi energian tarve johtuen erinomaisesta voitelevuudesta ja korkeasta EP-lisäaineistuksesta
- Tyytyväinen henkilöstö: erinomainen EHS-profiili, miedompia hajuja ja alhaisempi sumuaminen

Terveys, turvallisuus ja käsittely

Tarkista käyttöturvatiiedotteesta (KTT) tuotteen säilytys-, käsittely- ja hävitysohjeet. Tuotteen säilytys-, käsittely- ja hävitysohjeet eivät ole toimittajan hallittavissa, eikä toimittaja ota vastuuta toimivuudesta, mahdollisesta vammasta tai vahingosta näihin ehtoihin liittyen.

Tämän tuotteen suositeltu käyttöaika valmistuksesta on 24 kuukautta

Ominaisuudet

OMINAISUUS	TYYPILLINEN ARVO	YKSIKKÖ
Ulkoasu / Väri	Kirkas vaaleankeltainen	[-]
Viskositeetti	22	mm ² /s @ 40°C
Tiheys	840	kg/m ³ @ 15°C
Leimahduspiste (COC)	220	°C
Jähmepiste	-45	°C
Kuparikorroosio	4c	ASTM D 130



Valmistaja on parhaansa mukaan varmistanut dokumentin oikeellisuuden. Tiedot saattavat muuttua mahdollisten tuotemuutosten johdosta. Tämä tuotetieto pätee ainoastaan kyseiselle tuotteelle. Ennen käyttöä, tarkista käyttöturvallisuustiedotteesta terveysriskit ja tuotteen turvallisen käytön ohjeet. Tiedot eivät kuitenkaan ilmaise tai sisällä mitään takuuta kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai mitään muuta takuuta koskien näiden tietojen paikkansapitävyyttä. [410903]

