

DASCOLENE® 617

LEIKKU- JA HIONTAÖLJY

DASCOLENE® 617 -öljy perustuu hydrokäsiteltyihin mineraaliöljyihin, jotka sisältävät vähän aromaattisia komponentteja. Yhdistelmä polaarisia, paineenkesto- ja kulumisenkestolisäaineita antavat öljylle erinomaisen suorituskyvyn. Öljyllä saavutetaan erinomainen pinnanlaatu. DASCOLENE® 617 ei sisällä klooria eikä raskasmetalleja (sinkki).

Käyttöalue

DASCOLENE® 617 on kehitetty erityisesti hiontaan, varsinkin hammashiontaan. Voidaan käyttää myös yleistyöstö-öljynä esim. syvän reiän porauksessa, höyläämisessä ja hammastuksessa.

DASCOLENE® 617 käytetään normaalisti koneistettavien materiaalien, kuten teräksen ja korkeaseosteräksen koneistamiseen.

Suositeltu käyttökohte

Täytettäessä järjestelmää uudelleen, suosittelemme kaikkien öljyn kanssa kosketukseen tulevien osien huolellista puhdistusta ennen täyttöä.

Suosituksia, joilla taataan optimaalinen öljyn laatu ja kestoikä:

- Vältä tuotteen saastuttamista vedellä
- Minimoi vesipitoisten työstö- tai pesunesteiden läsnäolo
- Minimoi vuotoöljyjen läsnäolo (hydrauli-, johdeöljyt ym)
- Käytä suodatukseen sopivaa laitetta
- Vältä ylikuumenemistä

Ota yhteyttä Quaker Houghton edustajaasi jos tarvitset lisätietoja.

Edut

- Kustannussäästöt: pidempi työkalujen kestoikä korkean EP-lisäaineisuuden johdosta
- Kustannussäästöt: korkeampi tuottavuus erinomaisen voitelevuuden johdosta
- Helpompi varastointi: monipuolinen öljy joka soveltuu laajalaisesti konepajoihin.

Terveys, turvallisuus ja käsittely

Tarkista käyttöturvatieohjeesta (KTT) tuotteen säilytys-, käsittely- ja hävitysohjeet. Tuotteen säilytys-, käsittely-, käyttö- ja hävitystavat eivät ole toimittajan hallittavissa, eikä toimittaja ota vastuuta toimivuudesta, mahdollisesta vammasta tai vahingosta näihin ehtoihin liittyen.

Tämän tuotteen suositeltu käyttöaika valmistuksesta on 24 kuukautta.

Ominaisuudet

OMINAISUUS	TYYPILLINEN ARVO	YKSIKKÖ
Ulkoasu / Väri	Kirkas Vaaleankeltainen	[-]
Viskositeetti	18	mm ² /s @ 40°C
Tiheys	870	kg/m ³ @ 15°C
Leimahduspiste (COC)	170	°C
Kuparikorroosio	4b	ASTM D 130



Valmistaja on parhaansa mukaan varmistanut dokumentin oikeellisuuden. Tiedot saattavat muuttua mahdollisten tuotemuutosten johdosta. Tämä tuotetieto pätee ainoastaan kyseiselle tuotteelle. Ennen käyttöä, tarkista käyttöturvallisuustiedotteesta terveysriskit ja tuotteen turvallisen käytön ohjeet. Tiedot eivät kuitenkaan ilmaise tai sisällä mitään takuuta kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai mitään muuta takuuta koskien näiden tietojen paikkansapitävyyttä. [410396]

