

GARIA® 404 M-10

LEIKKUÖLJY YLEISTYÖSTÖÖN

GARIA® 404 M-10 on öljy joka perustuu hydrokäsiteltyihin mineraaliöljyihin, jotka sisältävät vähän aromaattisia komponentteja. Yhdistelmä polaarisia, paineenkesto- ja kulumisenkestolisäaineita antavat öljylle erinomaisen suorituskyvyn. Öljyllä saavutetaan erinomainen pinnanlaatu.

GARIA® 404 M-10 ei sisällä klooria eikä raskasmetalleja (sinkki).

Käyttöalue

GARIA® 404 M-10 on perinteinen syväporausöljy materiaaleille, joilla on keskikorkea tai korkea vetomurtolujuus.

GARIA® 404 M-10 käytetään myös hiontaöljynä keraamisten ja CBN hiontalaikkojen kanssa esim. vetoakseleiden sisäpuolisessa ja nimonic venttiilivarsien ulkopuolisessa hionnassa.

Suositeltu käyttökohde

Täytettäessä järjestelmää uudelleen, suosittelemme kaikkien öljyn kanssa kosketukseen tulevien osien huolellista puhdistusta ennen täyttöä.

Suosituksia, joilla taataan optimaalinen öljyn laatu ja kestoikä:

- Vältä tuotteen saastuttamista vedellä
- Minimoi vesipitoisten työstö- tai pesunesteiden läsnäolo
- Minimoi vuotoöljyjen läsnäolo (hydrauli-, johdeöljyt ym)
- Käytä suodatukseen sopivaa laitetta
- Vältä ylikuumenemista

Ota yhteyttä Quaker Houghton edustajaasi jos tarvitset lisätietoja.

Edut

- Kustannussäästöt : pidempi työkalujen kestoikä korkean EP-lisäaineistuksen johdosta
- Kustannussäästöt : korkeampi tuottavuus erinomaisen voitelevuuden johdosta
- Kustannussäästöt : vähemmän hävitettävää johtuen hyvästä hapettumisen kestosta
- Helpompi varastointi : monipuolinen öljy joka soveltuu laajalaisesti konepajoihin.

Terveys, turvallisuus ja käsittely

Tarkista käyttöturvatieohjeesta (KTT) tuotteen säilytys-, käsittely- ja hävitysohjeet. Tuotteen säilytys-, käsittely-, käyttö- ja hävitystavat eivät ole toimittajan hallittavissa, eikä toimittaja ota vastuuta toimivuudesta, mahdollisesta vammasta tai vahingosta näihin ehtoihin liittyen.

Tämän tuotteen suositeltu käyttöaika valmistuksesta on: 24 kuukautta

Ominaisuudet

OMINAISUUS	TYYPILLINEN ARVO	YKSIKKÖ
Ulkoasu / Väri	Kirkas Vaaleankeltainen	[-]
Viskositeetti	10	mm ² /s @ 40°C
Tiheys	870	kg/m ³ @ 15°C
Leimahduspiste (COC)	165	°C
Jähmepiste	-18	°C
Kuparikorroosio	4c	ASTM D 130



Valmistaja on parhaansa mukaan varmistanut dokumentin oikeellisuuden. Tiedot saattavat muuttua mahdollisten tuotemuutosten johdosta. Tämä tuotetieto pätee ainoastaan kyseiselle tuotteelle. Ennen käyttöä, tarkista käyttöturvallisuustiedotteesta terveysriskit ja tuotteen turvallisen käytön ohjeet. Tiedot eivät kuitenkaan ilmaise tai sisällä mitään takuuta kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai mitään muuta takuuta koskien näiden tietojen paikkansapitävyyttä. [410404]

