

GARIA® 603 S-15

LEIKKUÖLJY AVENNUKSEEN JA VAATIVAAN TYÖSTÖÖN

GARIA® 603 S-15 -öljy perustuu hydrokäsiteltyihin mineraaliöljyihin, jotka sisältävät vähän aromaattisia komponentteja. Yhdistelmä polaarisia, paineenkesto- ja kulumisenkestolisäaineita antavat öljylle erinomaisen suorituskvyn. Öljyllä saavutetaan erinomainen pinnanlaatu.

GARIA® 603 S-15 ei sisällä klooria eikä raskasmetalleja (sinkki).

Käyttöalue

GARIA® 603 S-15 on korkean suorituskvyn öljy vaativaan koneistukseen ja vaikeasti koneistettaville materiaaleille.

GARIA® 603 S-15 on kehitetty syvän reiän poraukseen (BTA-, ejektori- ja kanuunaporaus). Öljyllä on erittäin hyvä suorituskvyy vaativissa koneistuksissa, esim. planeettavaihteiston kehäpyörien avennuksessa.

Suositeltu käyttökohde

Täytettäessä järjestelmää uudelleen, suosittelemme kaikkien öljyn kanssa kosketukseen tulevien osien huolellista puhdistusta ennen täyttöä.

Suosituksia, joilla taataan optimaalinen öljyn laatu ja kestoikä:

- Vältä tuotteen saastuttamista vedellä
- Minimoi vesipitoisten työstö- tai pesunesteiden läsnäolo
- Minimoi vuotoöljyjen läsnäolo (hydrauli-, johdeöljyt ym)
- Käytä suodatukseen sopivaa laitetta
- Vältä ylikuumenemistä

Ota yhteyttä Teknoman myyntiin jos tarvitset lisätietoa.

Edut

- Kustannussäästöt: pidempi työkalujen kestoikä korkean EP-lisäaineistuksen johdosta
- Kustannussäästöt: korkeampi tuottavuus erinomaisen voitelevuuden johdosta
- Kustannussäästöt: pienempi energian tarve johtuen erinomaisesta voitelevuudesta ja korkeasta EP-lisäaineistuksesta
- Mielenrauhaa: johtavien työstökonevalmistajien hyväksymä

Terveys, turvallisuus ja käsittely

Tarkista käyttöturvatiedotteesta (KTT) tuotteen säilytys-, käsittely- ja hävitysohjeet. Tuotteen säilytys-, käsittely-, käyttö- ja hävitystavat eivät ole toimittajan hallittavissa, eikä toimittaja ota vastuuta toimivuudesta, mahdollisesta vammasta tai vahingosta näihin ehtoihin liittyen.

Tämän tuotteen suositeltu käyttöaika valmistuksesta on 24 kuukautta.

Ominaisuudet

OMINAISUUS	TYYPILLINEN ARVO	YKSIKKÖ
Ulkoasu / Väri	Kirkas keltainen	[-]
Viskositeetti	15	mm ² /s @ 40°C
Tiheys	910	kg/m ³ @ 15°C
Leimahduspiste (COC)	150	°C
Kuparikorroosio	4c	ASTM D 130



Valmistaja on parhaansa mukaan varmistanut dokumentin oikeellisuuden. Tiedot saattavat muuttua mahdollisten tuotemuutosten johdosta. Tämä tuotetieto pätee ainoastaan kyseiselle tuotteelle. Ennen käyttöä, tarkista käyttöturvallisuustiedotteesta terveysriskit ja tuotteen turvallisen käytön ohjeet. Tiedot eivät kuitenkaan ilmaise tai sisällä mitään takuuta kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai mitään muuta takuuta koskien näiden tietojen paikkansapitävyyttä. [410603]

