TEKNINEN TIETOSIVU

QH HYDROLUBRIC™ 918

PALAMATON HYDRAULINESTE TIIVISTE (TYYPPI HFA-SYNTEETTINEN)

QH HYDROLUBRIC™ 918 on vesisekoitteinen, täysin biosidivapaa, synteettinen ja palonkestävä hydraulineste, tyyppi HFA-S.

QH HYDROLUBRIC™ 918 sopii vesihydrauliikka-järjestelmiin, joita käytetään erittäin suuren paloriskin alueilla.Käyttöpitoisuus riippuu käyttö-kohteesta ja täyttöveden ominaisuuksista.

Erilaisten vesityyppien runsauden takia, tarkemmat QH HYDROLUBRIC™ 918 käyttöohjeet tulee pyytää Quaker Houghtonin edustajalta.

Ominaisuudet

QH HYDROLUBRIC™ 918 on veteen liukeneva ja se muodostaa täysin kirkkaan fluorisoivan liuoksen.

QH HYDROLUBRIC™ 918 sekoittuu hyvin sekä pehmeään että kovaan veteen muodostaen todella stabiilin käyttöliuoksen.

Suositeltu veden kovuusalue 0 - 42 °dH.

Tuote antaa erinomaisen hyvän suojan korroosiota vastaan kaikille hydraulijärjestelmissä yleisesti käytössä oleville metalleille.

Käyttöliuoksella on todella hyvä säilyvyys ja vastustuskyky mikrobeja vastaan stabiilin pH:n ansiosta.

Käyttösuositus

Normaali käyttöpitoisuus QH HYDROLUBRIC™ 918 tuotteella on 1,5 – 3,0 %.

Tuotteen suositeltava varastointiaika on 12 kuukautta.

* Lisätietoja: Maahantuoja Teknoma Oy.

Edut

- Täysin biosidivapaa
- Erinomainen bioresistanssi
- Erinomainen korroosiosuoja
- Alhainen veden vaaraluokitus (WGK 1)
- Caterpillar hyväksyntä

Terveys, turvallisuus ja käsittely

Lue turvallista varastointia, käsittelyä ja hävittämistä koskevat tiedot käyttöturvallisuustiedotteesta. Tuotteen käsittely-, varastointi-, käyttö- ja hävitysolosuhteet ja menetelmät ovat hallintavaltamme ulkopuolella, emmekä ole vastuussa tuotteen mahdollisesta tehottomuudesta tai näistä olosuhteista johtuvista tai niihin liittyvistä vammoista tai vahingoista.

Tyypilliset fyysiset ominaisuudet

OMINAISUUS	TYYPILLINEN ARVO	YKSIKKÖ
Testi	Tulos (Konsentraatti)	
Ulkonäkö	Kirkas keltainen/ kellanruskea neste	
Ominaispaino 15°C	1,02	g/cm3 (ASTM D1298)
pH (tiiviste)	9,7	
Jähmepiste	-3	[°C] ASTM D97
Testi	Tulos (2 % käyttöliuos)	
Ulkonäkö	Kirkas fluorisoiva neste	
Korroosiosuoja	Hyväksytty kaikki metallit	DIN 51345
Emulsion stabiilisuus	1A-1R (stabiili)	DIN 51346 (25 pv @50°C)

TEKNOMA

Tämän julkaisun paikkansapitävyys julkaisuhetkellä on pyritty varmistamaan kaikin kohtuullisin toimin. Julkaisun jälkeen tehdyt muutokset saattavat vaikuttaa tietojen tarkkuuteen. Tämä tekninen tietosivu koskee vain tätä tuotetta. Ennen kuin käytät tuotetta, tarkista käyttöturvallisuustiedotteen tiedot mahdollisista riskeistä sekä tuotteen käyttöparametreista. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen suorituskyvystä eikä näiden tietojen tarkkuudesta eikä myönnä niille mitään nimenomaista tai implisiittistä takuuta, mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. 04477204

Quaker Houghton™ Forward Together™

©2025 Quaker Houghton. All rights reserved.